TECHNISCHES DATENBLATT TECHNICAL DATA SHEET

			HEAT+WALL	HEAT+WALL PRO
	Masse & Gesamtdicke / Dimensions & total thickness	EN 427 & EN 428	ca. 2600 x 935 x 5 mm	ca. 2600 x 935 x 5 mm
	Flächengewicht / Total weight	EN 430	ca. 10.300 g/m²	ca. 10.300 g/m²
	Brandverhalten / Fire resistance	EN 15102 : 2007 +A1:2011	B s1 d0	B s1 d0
	Massstabilität / Dimensional stability	EN 434	< 0,15%	< 0,15%
	Emissionswerte / Emission values		laut AgBB according to AgBB	laut AgBB according to AgBB
	Resteindruck / Residual impression	EN 433	max. 0,03 mm	max. 0,03 mm
	Chemikalieneinwirkung / Chemical exposure	EN 423	Gute Beständigkeit Good durability	Gute Beständigkeit Good durability
	Lichtechtheit / Lightfastness	ISO 105	Wall Hydro Print >7 Wall Hydro >6	Wall Hydro Print >7 Wall Hydro >6
	Anschluss = Netzspannung / Connection = Mains voltage		230 Volt AC	230 Volt AC
	Betriebsspannung / Operating voltage		230 Volt AC	57 Volt DC
	Anwendungsbereiche / Areas of application	DIN VDE 0100	Überall bis Schutzbereich 2 (nur Trockenbereiche) Everywhere up to protection class 2 (dry areas only)	Überall inkl. Schutzbereich 1 (auch für Nassbereich) Everywhere, including protection zone 1 (also for wet areas)
	Stromverbrauch im Dauerbetrieb Power consumption in continuous operation		ca. 0,5 kWh (max. 0,6 kWh)	ca. 0,5 kWh (max. 0,6 kWh)
	Wasserbeständigkeit des Wandpaneels im fest installierten Zustand Water resistance of the wall panel when permanently installed		spritzwasserfest splash-proof	wasserfest waterproof
	Mechanische Bearbeitung / Mechanical processing		schneiden & bohren jeweils nur in den oberen 28 cm und unteren 20 cm * Cut and drill only in the upper 28 cm and lower 20 cm *	bohren und schneiden zulässig * Drilling and cutting permitted *

Konformitätserklärung gemäss / Declaration of Conformity in accordance with:
DIN VDE 0100; EN 60335-1:2012+A11; EN 60335-2-30:2009+A11; EN 62233:2008; EN60601-1:2006; EN 60601-1:2001; EN 6100.3.3.2013; EN 61000.3.2.2014; EN 60529:1991+A1+A2

*unter Berücksichtigung der Gebrauchsanweisung
*in accordance with the instructions for use

LICO behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. The details given above may be subject to change for the benefit of further improvements.
Die dargestellten Bodendesigns können vom Original leicht abweichen. The displayed floor designs might be slighty different to the original.

www.lico.ch