
















## HYDRO FIX

			Hydro Fix	Hydro Fix S
	Masse & Gesamtdicke	EN 427 & EN 428	ca. 1235 × 230 × 5,5 mm ca. 1235 × 305 × 5,5 mm	ca. 1235 × 230 × 5,4 mm ca. 1235 × 305 × 5,4 mm
	Klassifikation	EN 16511	Wohnbereich 23 Objektbereich 32	Wohnbereich 23 Objektbereich 32
	Flächengewicht	EN 430	ca. 6.000 g/m <sup>2</sup>	ca. 6700 g/m <sup>2</sup>
	Trittschallverbesserungsmass	EN ISO 717-2	19 dB	16 dB
	Stuhlrolleneignung	EN 425	geeignet für Typ W	geeignet für Typ W
	Brandverhalten	EN ISO 9239-1	Bfl s1	Bfl s1
	Wärmedurchgangswiderstand	EN 12524	0,05 m <sup>2</sup> K/W	0,05 m <sup>2</sup> K/W
	Massestabilität	EN 434	< 0,05%	< 0,05%
	Resteindruck	EN 433	max. 0,03 mm	max. 0,03 mm
	Lichtechtheit	ISO 105	6 / 7	6 / 7
	Chemikalieneinwirkung	EN 423	Gute Beständigkeit	Gute Beständigkeit
	Emissionswerte		laut AgBB	laut AgBB
	Dickenquellung 24h	EN 317	0 %	0 %
	Querzugwerte Klickverbindung	ISO 24334	> 500 kg/lfm – kg/m	> 500 kg/lfm – kg/m
	Aufladungsspannung	EN 1815	< 2,0 kV	< 2,0 kV
	Koeffizient Rutschhemmung	EN 51130	R10	R10



Gehschall

EN 16205

55,4 sone

51,1 sone