
















VINTEX FIX

			Vintex Fix	Vintex Fix Connect
	Masse & Gesamtdicke	EN 427 & EN 428	ca. 1235 × 305 × 6,2 mm	ca. 1229 × 922 × 6,2 mm
	Klassifikation	EN 16511	Wohnbereich 23 Objektbereich 33	Wohnbereich 23 Objektbereich 33
	Flächengewicht	EN 430	ca. 6.200 g/m ²	ca. 6.200 g/m ²
	Trittschallverbesserungsmass	EN ISO 717-2	19 dB	19 dB
	Stuhlrolleneignung	EN 425	geeignet für Typ H	geeignet für Typ H
	Brandverhalten	EN ISO 9239-1	Bfl s1	Bfl s1
	Wärmedurchgangswiderstand	EN 12524	ca. 0,06 m ² K/W	ca. 0,06 m ² K/W
	Massstabilität	EN 434	< 0,10%	< 0,10%
	Lichtechtheit	ISO 105	7	7
	Emissionswerte		laut AgBB	laut AgBB
	Dickenquellung 24h	EN 317	< 0% (wasserfest / waterproof)	< 0% (wasserfest / waterproof)
	Quersugwerte Klickverbindung	ISO 24334	> 500 kg/lfm – kg/m	
	Koeffizient Rutschhemmung	EN 51130	R10	R10
	Zigarettenglutbeständigkeit	EN 1399	Beständig gegen Zigarettenglut	Beständig gegen Zigarettenglut
	Rutschfestigkeit	EN 13501 -1	> 0,3	> 0,3
	Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2:2016	Grad 5 (Gruppe 1,2,3)	Grad 5 (Gruppe 1,2,3)

