
















FIBRANO

			HDF
	Masse & Gesamtdicke	EN 427 & EN 428	1235 × 200 × 9,0 mm 1815 × 200 × 9,0 mm 620 × 450 × 9,0 mm
	Klassifikation	EN 16511	Wohnbereich 23 / Objektbereich 33
	Flächengewicht	EN 430	7300 g/m ²
	Abriebverhalten	EN 14354 & EN 13329	AC5 / Klasse 34
	Stuhlrolleneignung	EN 425	geeignet für Typ W
	Brandverhalten	EN ISO 9239-1	Cfl-s1
	Wärmedurchgangswiderstand	EN 12524	ca. 0,08 m ² K/W
	Masstabilität	EN 434	< 0,15 %
	Resteindruck	EN 433	max. 0,08 mm
	Lichteinheit	ISO 105	>7
	Chemikalieneinwirkung	EN 423	Sehr gute Beständigkeit
	Emissionswerte		laut AgBB
	Querzugwerte Klickverbindung	ISO 24334	HDF > 500 kg/lfm – kg/m
	Aufladungsspannung	EN 1815	< 2,0 kV antistatisch
	Mikrokratzenbeständigkeit	EN 16094	MSR-B1
	Möbelfussverschiebung	EN 424	keine sichtbaren Schäden / no visible damage

	Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2:2016	Grad 4-5
	Trittschallverbesserungsmass		ca. 17 dB
	Stossbeanspruchung	EN 438-2 / EN 13329	Klasse 34 □ 1800 mm Fallhöhe / grosse Kugel